双激光红外测温仪

产品型号：**42511/42512**

无与伦比的双红外线极速瞄准同一目标点，叹为观止的反应速度和精准度，彻底解决了一些专业用户提出的普通红外测温仪在使用过程中遇到的精确度不高、反应速度慢、重复率低、远距离光斑瞄准困难等等问题。

产品应用领域：

食品检测，安检，火检，注塑，沥青，船舶，喷漆，墨水，干衣机，柴油机，电力，供热，通风，制冷等等测量和维护。

功能与特点：

◇超强快速的非接触式温度测量，反应时间小于 150 毫秒。
◇内置双激光瞄准器，更准确快速的瞄准目标。
◇独特新颖的人体工程学外形构造，握持舒适，新颖美观。
◇℃/℉ 温度单位选择功能。
◇发射率从 0.1 到 1.0 可调，可根据不同的目标表面体材质选择不同的发射率。
◇自动量程选择。
◇分辨率达到 0.1℃（0.1℉）。
◇最大值显示和高低温警报设置功能。
◇数据保持功能，以便读取连续变化的读数或移位查看读数。
◇带背光的液晶显示屏，便于在灰暗环境中测量及读数。
◇双模外壳设计，抗摔打、抗撞击。
◇7 分钟自动关机功能，省电。

技术参数：

	42511	**42512**
温度范围	-50～+600°C (-58～+1100°F)	-50～+1000°C (-58～+1832°F)
基本精度	±1%	
重复率	±0.5%	
分辨率	0.1℃/℉	
辐射率	0.10～1.00 可调	
距离系数	12:1	30:1
红外光谱响应	8μm～14μm	
尺寸	146×104×43mm	
重量	163g	

上海贝汉电子有限公司 www.beha.com.cn 热线：021-63340274